



**PMDY-
A : ÇİFT ETKİLİ YASTIKLAMALI
MANYETİK ÇİFT MİLLİ**

Sipariş Örneği : PMDY - A 25 - 050 AB M1 M4

Ürün Kodu Silindir Ø Silindir Standart Dışı
Strok Bağlantıları Varyasyonlar

Çalışma Akışkanı : Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada filtrelenmiş ve yağsız hava

Çalışma Sıcaklık Derecesi : Poliüretan (PU) : -20° C.....+80° C
Viton (FKM) :-30° C.....+150° C

Max. Çalışma Basıncı : 10 Bar

STANDART DIŞI VARYASYONLAR

R1 : Paslanmaz Çelik Silindir Mili (SS 304,SS 316)
R4 : Mil Ucu Somunu Paslanmaz Çelik (SS 304)
R5 : Silindir Mili CK45 Çelik (Sert Krom Kaplı)
M1 : Silindir Milinde Uzatılmış Erkek Diş
M2 : Dişi Diş Açılmış Silindir Mili
M3 : Silindir Mili Özel Diş Ölçüsü
M4 : Uzatılmış Silindir Mili
E2 : Kapaklar Paslanmaz Çelik (SS 304-SS316)
K1 : Max.150° C İçin Sızdırmazlık Elemanları (Viton)
K3 : Sızdırmazlık Elemanları NBR
K4 : Mil Keçesi Viton

SİLİNDİR Ø (mm)	MİL Ø (mm)	İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar)	
		İtme Kuvveti (N)	Çekme Kuvveti (N)
16	6	88	88
20	8	141	141
25	10	219	219