


PK : KOMPAKT ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER



PK-A : KOMPAKT MANYETİK ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER

Çalışma Akışkanı : Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada filtrelenmiş ve yağsız hava

Çalışma Sıcaklık Derecesi : Poliüretan (PU) : -20° C.....+80° C
Viton (FKM) : -30° C.....+150° C

Max. Çalışma Basıncı : 10 Bar

Silindir Ø mm (mm)	Mil Ø mm (mm)	İtme ve Çekme Kuvvetleri (6 bar)	
		İtme Kuvveti (N)	Çekme Kuvveti (N)
16	8	121	91
20	10	170	127
25	10	265	222

Sipariş Örneği :

PK - A

020 - 025

R1-K4

Ürün Kodu

Silindir Ø
Strok

Standart Dışı
Varyasyonlar

STANDART DIŞI VARYASYONLAR

R1 : Paslanmaz Çelik Silindir Mili (SS 304,SS 316)

R4 : Mil Ucu Somunu Paslanmaz Çelik (SS 304)

R5 : Silindir Mili CK45 Çelik (Sert Krom Kaplı)

M1 : Silindir Milinde Uzatılmış Erkek Diş

M3 : Silindir Mili Özel Diş Ölçüsü

M4 : Uzatılmış Silindir Mili

K4 : Mil Keçesi Viton