



**PKE : KOMPAKT TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER (ARKADAN YAYLI)**



**PKE-A : KOMPAKT MANYETİK TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER (ARKADAN YAYLI)**

**Çalışma Akışkanı :** Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada filtrelenmiş ve yağsız hava.

**Çalışma Sıcaklık Derecesi :** Poliüretan (PU) : -20°C.....+80°C  
Viton (FKM) : -30° C.....+150° C

**Max. Çalışma Basıncı :** 10 Bar

**Sipariş Örneği :**

**PKE - A**

**020 - 025**

**R1**

Ürün Kodu

Silindir Ø  
Strok

Standart Dışı  
Varyasyonlar

#### STANDART DIŞI VARYASYONLAR

R1 : Paslanmaz Çelik Silindir Mili ( SS 304,SS 316 )

R4 : Mil Ucu Somunu Paslanmaz Çelik ( SS 304 )

R5 : Silindir Mili CK45 Çelik ( Sert Krom Kaplı )

M1 : Silindir Milinde Uzatılmış Erkek Diş

M3 : Silindir Mili Özel Diş Ölçüsü

M4 : Uzatılmış Silindir Mili

K4 : Mil Keçesi Viton

#### İtme ve Çekme Kuvvetleri (6 bar)

Silindir Ø mm	Mil Ø mm	Çekme Kuvveti ( N )	İtme Kuvveti ( N )									
			Strok 5		Strok 10		Strok 15		Strok 20		Strok 25	
			F1	F2	F1	F2	F1	F2	F1	F2	F1	F2
16	8	81	5	6	4	6	3	6	2	6	1	6
20	10	118	8	9	7	9	6	9	5	9	4	9
25	10	201	19	22	16	22	13	22	10	22	7	22