



PKS : KOMPAKT TEK ETKİLİ
SİLİNDİRLER (ÖNDEN
YAYLI)



PKS-A : ETKİLİ SİLİNDİRLER
(ÖNDEN YAYLI)

Çalışma Akışkanı : Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada
filtrelenmiş ve yağsız hava

Çalışma Sıcaklık Derecesi : Poliüretan (PU) : -20°C.....+80°C
Viton (FKM) : -30° C.....+150° C

Max. Çalışma Basıncı : 10 Bar

Sipariş Örneği :

PKS - A

020 - 050

M4

Ürün Kodu

Silindir Ø
Strok

Standart Dışı
Varyasyonlar

STANDART DIŞI VARYASYONLAR

R1 : Paslanmaz Çelik Silindir Mili (SS 304,SS 316)

R4 : Mil Ucu Somunu Paslanmaz Çelik (SS 304)

R5 : Silindir Mili CK45 Çelik (Sert Krom Kaplı)

M1 : Silindir Milinde Uzatılmış Erkek Diş

M3 : Silindir Mili Özel Diş Ölçüsü

M4 : Uzatılmış Silindir Mili

K4 : Mil Keçesi Viton

Silindir Ø mm	Mil Ø mm	İtme Kuvveti (N)	İtme ve Çekme Kuvvetleri (6 bar)									
			Çekme Kuvveti (N)									
			Strok 5		Strok 10		Strok 15		Strok 20		Strok 25	
			F1	F2	F1	F2	F1	F2	F1	F2	F1	F2
16	8	111	5	6	4	6	3	6	2	6	1	6
20	10	160	8	9	7	9	6	9	5	9	4	9
25	10	243	19	22	16	22	13	22	10	22	7	22