


KC : KOMPAKT,
ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR



KC-A : KOMPAKT MANYETİK,
ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR

Çalışma Akışkanı : Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava

Çalışma Sıcaklık Derecesi : Poliüretan (PU) : -20° C.....+80° C
Viton (FKM) : -30° C.....+150° C

Max. Çalışma Basıncı : 10 Bar

Silindir Ø mm	Mil Ø mm	İtme ve Çekme Kuvvetleri (6 bar)	
		İtme Kuvveti (N)	Çekme Kuvveti (N)
32	12	482	415
40	12	754	687
50	16	1178	1058
63	16	1869	1750
80	20	3014	2829
100	20	4710	4522

Sipariş Örneği :

KC-A

032-025

K1 M1

Ürün Kodu

Silindir Ø
Strok

Standart Dışı
Varyasyonlar

STANDART DIŞI VARYASYONLAR

R1 : Paslanmaz çelik silindir mili (SS 304, SS 316)

R4 : Mil ucu somunu paslanmaz çelik (SS 304)

R5 : Silindir mili CK 45 çelik (sert krom kaplı)

M1 : Silindir milinde uzatılmış erkek diş

M3 : Silindir mili özel diş ölçüsü

M4 : Uzatılmış silindir mili

K1 : Maks. 150°C için sızdırmazlık elemanları (viton)

K4 : Mil keçesi viton