




KCY : KOMPAKT DÖNMEZ MİLLİ
ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER



KCY-A : KOMPAKT MANYETİK
DÖNMEZ MİLLİ ÇİFT ETKİLİ
SİLİNDİRLER

Çalışma Akışkanı : Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada
filtrelenmiş ve yağsız hava

Çalışma Sıcaklık Derecesi : Poliüretan (PU) : -20° C.....+80° C
Viton (FKM) : -30° C.....+150° C

Max. Çalışma Basıncı : 10 Bar

Sipariş Örneği :

KCY - A

032 - 100

R1 K1

Ürün Kodu

Silindir Ø
Strok

Standart Dışı
Varyasyonlar

STANDART DIŞI VARYASYONLAR

R1 : Paslanmaz Çelik Silindir Mili (SS 304-SS 316)

R5 : Silindir Mili CK45 Çelik (Sert Krom Kaplı)

M4 : Uzatılmış Silindir Mili

K1 : Max. 150 C İçin Sızdırmazlık Elemanları (Viton)

K4 : Mil Keçesi Viton

Silindir Ø mm (mm)	Mil Ø mm (mm)	İtme ve Çekme Kuvvetleri (6 bar)	
		İtme Kuvveti (N)	Çekme Kuvveti (N)
32	12	482	415
40	12	754	687
50	16	1178	1058
63	16	1869	1750
80	20	3014	2829
100	20	4710	4522