



**KCE : KOMPAKT,
TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER**
(Arkadan yaylı)



**KCE-A: KOMPAKT MANYETİK,
TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER**
(Arkadan yaylı)

Çalışma Akışkanı : Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada filtrelenmiş ve yağsız hava

Çalışma Sıcaklık Derecesi : Poliüretan (PU) : -20° C.....+80° C
Viton (FKM) : -30° C.....+150° C

Max. Çalışma Basıncı : 10 Bar

Silindir Ø mm (mm)	Mil Ø mm (mm)	İtme ve Çekme Kuvvetleri (6 bar)	
		İtme Kuvveti (N)	Çekme Kuvveti (N)
32	12	16	384
40	12	23	642
50	16	30	1002
63	16	35	1682
80	20	60	2715
100	20	100	4332

Sipariş Örneği :

KCE - A

032 - 025

M3

Ürün Kodu

Silindir Ø
Strok

Standart Dışı
Varyasyonlar

STANDART DIŞI VARYASYONLAR

R1 : Paslanmaz Çelik Silindir Mili (SS 304-SS 316)

R4 : Mil Ucu Somunu Paslanmaz Çelik (SS 304)

R5 : Silindir Mili CK45 Çelik (Sert Krom Kaplı)

M1 : Silindir Milinde Uzatılmış Erkek Diş

M3 : Silindir Mili Özel Diş Ölçüsü

M4 : Uzatılmış Silindir Mili

K1 : Max. 150 C İçin Sızdırmazlık Elemanları (Viton)

K4 : Mil Keçesi Viton