



PKY : KOMPAKT DÖNMEZ MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER



PKY-A : DÖNMEZ MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER

Çalışma Akışkanı : Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada filtrelenmiş ve yağsız hava

Çalışma Sıcaklık Derecesi : Poliüretan (PU) : -20° C.....+80° C
Viton (FKM) : -30° C.....+150° C

Max. Çalışma Basıncı : 10 Bar

SİLİNDİR Ø (mm)	MİL Ø (mm)	İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar)	
		İtme Kuvveti (N)	Çekme Kuvveti (N)
32	12	482	415
40	12	754	687
50	16	1178	1058
63	16	1869	1750
80	20	3014	2829
100	25	4710	4420

Sipariş Örneği :

PKY - A

032 - 100

R1 K1

Ürün Kodu

Silindir Ø
Strok

Standart Dışı
Varyasyonlar

STANDART DIŞI VARYASYONLAR

R1 : Paslanmaz Çelik Silindir Mili (SS 304,SS 316)

R4 : Mil Ucu Somunu Paslanmaz Çelik (SS 304)

R5 : Silindir Mili CK 45 Çelik (Sert Krom Kaplamalı)

M4 : Uzatılmış Silindir Mili

K1 : Max.150° C İçin Sızdırmazlık Elemanları (Viton)

K4 : Mil Keçesi Viton