



PKD : KOMPAKT ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER



PKD-A: MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER

Çalışma Akışkanı : Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada filtrelenmiş ve yağsız hava

Çalışma Sıcaklık Derecesi : Poliüretan (PU) : -20° C.....+80° C
Viton (FKM) :-30° C.....+150° C

Max. Çalışma Basıncı : 10 Bar

Sipariş Örneği :

PKD - A

032 - 050

M1 M3

Ürün Kodu

Silindir Ø
Strok

Standart Dışı
Varyasyonlar

STANDART DIŞI VARYASYONLAR

R1 : Paslanmaz Çelik Silindir Mili (SS 304,SS 316)

R4 : Mil Ucu Somunu Paslanmaz Çelik (SS 304)

R5 : Silindir Mili CK 45 Çelik (Sert Krom Kaplamalı)

M1 : Silindir Milinde Uzatılmış Erkek Diş

M3 : Silindir Mili Özel Diş Ölçüsü

M4 : Uzatılmış Silindir Mili

K1 : Max.150° C İçin Sızdırmazlık Elemanları (Viton)

K4 : Mil Keçesi Viton

SİLİNDİR Ø (mm)	MİL Ø (mm)	İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar)	
		İtme Kuvveti (N)	Çekme Kuvveti (N)
32	12	415	415
40	12	687	687
50	16	1058	1058
63	16	1750	1750
80	20	2829	2829
100	25	4420	4420