



**PKE : KOMPAKT TEK ETKİLİ
SİLİNDİRLER (ARKADAN
YAYLI)**



**PKE-A : KOMPAKT MANYETİK TEK
ETKİLİ
SİLİNDİRLER (ARKADAN
YAYLI)**

Çalışma Akışkanı : Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada
filtrelenmiş ve yağsız hava

Çalışma Sıcaklık Derecesi : Poliüretan (PU) : -20° C.....+80° C
Viton (FKM) :-30° C.....+150° C

Max. Çalışma Basıncı : 10 Bar

Sipariş Örneği :

PKE - A

032 - 025

M3

Ürün Kodu

Silindir Ø
Strok

Standart Dışı
Varyasyonlar

STANDART DIŞI VARYASYONLAR

R1 : Paslanmaz Çelik Silindir Mili (SS 304,SS 316)

R4 : Mil Ucu Somunu Paslanmaz Çelik (SS 304)

R5 : Silindir Mili CK 45 Çelik (Sert Krom Kaplamalı)

M1 : Silindir Milinde Uzatılmış Erkek Diş

M3 : Silindir Mili Özel Diş Ölçüsü

M4 : Uzatılmış Silindir Mili

K1 : Max.150° C İçin Sızdırmazlık Elemanları (Viton)

K4 : Mil Keçesi Viton

SİLİNDİR Ø (mm)	MİL Ø (mm)	İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar)	
		İtme Kuvveti (N)	Çekme Kuvveti (N)
32	12	16	384
40	12	23	642
50	16	30	1002
63	16	35	1682
80	20	60	2715
100	25	100	4231