

WPPV - Paslanmaz Pistonlu Vana / Stainless Piston Valve




Sipariş Kodu / Ordering Code

WPPV	PS	15
Model Model	Malzeme Material	Bağlantı Ölçüsü Port Size
WPPV : Paslanmaz Pistonlu Vana Stainless Piston Valve	Boş / Blank : Alüminyum Aluminium PS : Paslanmaz / Stainless	10 : 3/8"
		15 : 1/2"
		20 : 3/4"
		25 : 1"
		32 : 1 - 1/4"
		40 : 1 - 1/2"
		50 : 2"

Özellikler / Specification

Model / Model	WPPV
Akışkan / Fluid	Gazlar ve Sıvılar / Gases and Liquid
Çalışma Tipi / Operating Type	Normalde Kapalı / Normally Closed
Kontrol Basıncı / Control Pressure	4.0~8.0bar / 0.4~0.8MPa / 72~114 Psi
Akışkan Sıcaklığı / Fluid Temperature	-10 ~ + 200 °C
Sıcaklık / Temperature	-10 ~ + 60 °C

Teknik Çizimler / Technical Drawing



Ölçü / Item	A	D	G	K
WPPV - 10	110	47	3/8"	120
WPPV - 15	130	84	1/2"	140
WPPV - 20	140	84	3/4"	145
WPPV - 25	150	84	1"	160
WPPV - 32	200	96	1-1/4"	215
WPPV - 40	200	96	1-1/2"	215
WPPV - 50	215	96	2"	233
Ölçü / Item	L	R	T	J
WPPV - 10	60	27	13	1/8"
WPPV - 15	70	35	15	1/8"
WPPV - 20	80	35	17	1/8"
WPPV - 25	90	35	17	1/8"
WPPV - 32	115	50	20	1/8"
WPPV - 40	115	50	16	1/8"
WPPV - 50	138	50	20	1/8"